

# AHD 屋内用ミニチュアカメラ

136万/220万画素高画質AHDカメラ

**WTW-AM84NE**  
**WTW-AM84HE**



塚本韓国工場生産



AHD ↔ アナログ 変更可能

## 特徴

- AHD 屋内用ミニチュアカメラ
- 3.6mmのメガピクセル対応ボートレンズ搭載
- 42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ
- WTW-AM84NE: 136万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1280×720(720P)
- WTW-AM84HE: 220万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1920×1080(1080P)
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

| 商品名             | WTW-AM84NE   | WTW-AM84HE                                |
|-----------------|--|---|
| 撮像素子            | 1/3 inch 1.3Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor                        | 1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor |
| 総画素数            | 136万画素   | 220万画素                                    |
| 同期方式            | 内部同期   |   |
| 水平解像度           | 1000TV本  | 1100TV本                                   |
| 映像出力形式          | 1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)                                   | AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)                 |
| 映像出力解像度         | AHD出力: 1280×720 (720P)   | AHD出力: 1920×1080(1080P)                   |
| 映像出力端子          | AHD端子(BNCJ)  |   |
| 電源入力端子          | φ2.1DCジャック   |   |
| 赤外線LED          | 無  |   |
| 対応周波数(赤外線)      | 非対応  |   |
| ICR機能           | 無  |   |
| OSDメニュー         | 英語   |   |
| ホワイトバランス        | ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET                     |   |
| AGC             | 15段階   |   |
| 電子感度アップ(DSS)    | オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)                          |   |
| D-WDR           | オフ / オン(8段階) / オート   |   |
| DEFOG           | オフ / オン / オート(グラデーション2段階)  |   |
| 逆光補正(BACKLIGHT) | オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)                                   |   |
| デイ & ナイト        | EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください                             |   |
| ノイズ除去機能(DNR)    | 2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)<br>3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) |   |
| カメラタイトル機能       | 英数字 最大15文字入力可能   |   |
| D-EFFECT        | フリーズ(OFF/ON)/ミラー(OFF/MIRROR/V-FLIP/ROTATE)/NEG. IMAGE(OFF/ON)      |   |
| ミラー機能           | ROTATE(上下反転) / MIRROR(左右反転) / V-FLIP(上下左右反転)                       |   |
| モーション機能         | OFF / ON(4エリア設定可能)   |   |
| プライバシーマスク機能     | OFF / ON(4エリア設定可能)   |   |
| シャープネス          | OFF / オート(レベル0~10)   |   |
| S/N比            | 52dB   |   |
| レンズ             | 3.6mm 3メガピクセル対応ボートレンズ  |   |
| 画角              | 水平角度約72度   | 水平角度約91度                                  |
| 最低被写体照度         | 1Lux   |   |
| 周辺動作温度          | -10℃~50℃   |   |
| 外形寸法            | 42(W)×42(H)×39(D)mm 取付金具含まず、突起物含む                                  |   |
| 重量              | 約144g  |   |
| 電源              | DC12V / 約300mA   |   |

## 寸法図

(単位:mm)

