

AHD 屋外用 赤外線カメラ

楽々ズームカメラ・220万画素超高画質

WTW-AR46HR



特徴

- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素高品質CMOSセンサー搭載
- リモコンでズーム可動する楽々ズーム機能搭載
- 2.8~12mmの3メガピクセルオートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 特殊大型赤外線LEDを6個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約30mの
- 天井・壁面用の取付穴
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

リモコン



WTW-RM62 (オプション)

- 据付の監視モニターを見ながらズームイン/アウト
ピン調整
OSDメニュー設定が出来ます
- 外形寸法: 55(W)×15(D)×121(H)mm
- 重量: 約90g

仕様

商品名		WTW-AR46HR
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本以上
	搭載レンズ	3メガピクセル オートアイリス・パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
回転・ズーム機能	オートアイリス機能	搭載
	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	回転・ズーム機能	無
	電動ズーム	楽々ズーム機能搭載 ※別売リモコンで可動
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
インターフェイス	赤外線LED	Φ15mmフラットサイズ 850nm 特殊赤外線LED 6個搭載
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルローシャッター (Sens UP)	オフ, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	15段階 (AGC)
	感度アップ(DSS)	オフ / オート (×2・×4・×6・×8・×10・×15・×20・×25・×30)
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / モノクロ / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-セット / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
	ノイズ補正(DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	HSBLC / BLC (バックライト)
	デジタルズーム機能	無
	明度調節機能	1~100段階
彩度調節機能	有	
シャープネス機能	有	
モーション機能	有 (※4ブロック指定可能)	
プライバシーマスク	有 (※4ブロック指定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	アイボリー
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	105(W)×145(H)×86(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約600g ※取付金具含まず
	電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位: mm)

