

# AHD 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

## 136/220万画素高画質AHD赤外線カメラ

**WTW-ADR22NE**  
**WTW-ADR222HJP**



**AHD ⇄ アナログ** 変更可能



### 特徴

- 夜間監視対応 AHD 屋内用赤外線ドーム型カメラ
- WTW-ADR22NE : 136万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1280×720(720P)
- WTW-ADR222HJP: 220万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8~12mmのメガピクセル対応  
オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- 赤外線5mm LED 850nm を21個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約7m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-ADR22NE	WTW-ADR222HJP
撮像素子	1/3 inch Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720(720P)	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	
音声	無	
赤外線LED	5mm LED 21個 850nm	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約15m	
赤外線LED監視距離	最大約7m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	英語	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT/B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
S/N比	52dB	
フリッカレス	ON / OFF	
レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ	
画角	水平角度約32~87度	水平角度約28~100度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	φ128(W)×90(H)mm	
重量	約260g	
電源	DC12V / 約310mA	

### 寸法図

(単位:mm)

