

4CH デジタルレコーダー (NVR/DVR)

100万/220万/400万画素IP・AHD・アナログカメラ兼用DVR

WTW-DIP643H



ONVIF



特徴

- IPネットワークカメラ・AHD・CVBSカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p), 400万画素(1520p)対応
- 音声入力対応モデル
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- ライブ映像がカクカクしない
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- CVBSカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属

【ご注意】

インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要があります

仕様

商品名		WTW-DIP643H	
映像	入力	4入力(RJ45/BNCJ端子) ※IP・AHD・アナログカメラ信号入力に対応	
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1	
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能	
音声	入力	4入力(RCAJ端子) IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけます ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していません、各チャンネルで音声入力可能	
	出力	2出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB	
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクロース/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作可能	
	動作可能周囲温度 動作可能周囲湿度	-10~55度 0~90% ※結露無き状態	
表示	フレームレート	NTSC:ライブ映像 4MP-15fps / 1080P-30fps / 720P-30fps	
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒	
	表示モード	1画面 / 4分割 / オートシークエンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	2592×1520/1920×1080/1280×720/944×480/704×480/352×240(NTSC)	
	画質	10~100レベル	
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール	
	録画フレームレート	NTSC:4MP-7fps / 1080P-15fps / 720P-30fps	
	アラーム後録画時間	有 1~100秒	
再生	アラーム前録画機能	有 1~5秒	
	画面表示	1画面 / 4分割	
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索	
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択	
	スナップショット	有	
	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)コマ送り/一時停止	
	保存媒体	HDD	
	ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
		プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
		アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
ネットワークソフト		本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)	
操作ユーザー数		1管理者+10ユーザー	
CMS		有	
対応携帯電話端末		iPhone / Android 端末	
バックアップ	イベント送信	E-mail	
	検索再生	カレンダーからの日時検索	
	インターフェイス	USB2.0	
アラーム	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 (30×15個の目目でマスキング可能)	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能	
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)	
本体	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他	
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作	
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨	
外形寸法	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm	
	重量	約1.1kg(HDD含まず)	
電源	最大40W		

寸法図

(単位:mm)

