

屋外用 小型 低照度 IPネットワークカメラ

220万画素・簡易録画機能搭載IPネットワークカメラ

WTW-P27HT WTW-P27HT-64GB 64GB 内蔵メモリーを搭載



特徴

- 屋内外の遠隔監視対応小型モデル
- 640×480サイズで簡易録画機能搭載
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能な低照度モデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 220万画素 1920×1080 (3fps～30fps)
- 3メガピクセル 3.6mmレンズ搭載
- 水平視野角度約91度の広角型
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-P27HT: 64GBの内蔵メモリーを搭載しているため、録画データを保存可能です
- WTW-P27HT-64GB: 64GB内蔵メモリーを搭載

【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。

仕様

	商品名	WTW-P27HT	WTW-P27HT-64GB
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 CMOS 低照度対応 image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)	
レンズ	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	3～30fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
投光性能	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセルレンズ装着	
	画角	水平角度約91度	
インターフェイス	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
映像調節性能	最低被写体照度	0.1Lux (カラー)	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	
	設定画面 (OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1~1/8000)	
	フルカレレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	×8/×16/×32/×48/×64	
	電子感度アップ (DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30	
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol	
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium	
	ノイズ補正 (3DNR)	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	明暗補正	D-WDR: 0~255 調整可能	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定: 128	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)		
カメラネーム	英数字最大40文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
保存・録画モード	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	有	
	録画解像度	640×480/480×360/352×288/320×240/176×144	
	録画フレームレート	最大30fps	
電源・カメラ本体・その他	録画モード	常時録画	
	録画可能容量	無	64GB ※Class10産業用マイクロSDカード内蔵型(取外し、付け替え不可)
	本体材質	アルミ	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
本体外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません		
本体重量	約366g ※取付金具含む		
電源	DC12V / 約250mA		
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

