

4CH EX-SDI/HD-SDI 4Kデジタルビデオレコーダー (DVR)

EX-SDI(800万画素)・HD-SDI(200万画素)カメラ兼用DVR

WTW-DEHP584E



特徴

- 800万画素(4K)カメラ対応 4CHレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- 音声2入力対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 4TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DEHP584E	
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		EX-SDIカメラ	EX-SDI :3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	アナログカメラ	※アナログカメラは接続できません	
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080以上での出力推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクタ-同士が干渉しない場合)	
	HDMI出力	有 ※3840×2160/2560×1440/1920×1080/ 1280×1024 / 1024×768 ※音声同時出力可能	
音声	入力/出力	2入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応	
	センサー入力	2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)	
	センサー出力	1(ルー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
表示	フレームレート	前面パネル USB2.0×1, 後面パネル USB2.0×1	
	解像度	各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps ※NTSC設定の場合 HDMI出力:最大3840×2160, D-SUB15pin出力:1280×1024	
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間:3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能	
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	3840×2160(8mp)/2560×1440(4mp)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)	
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質	
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画	
	録画フレームレート(NTSC)	3840×2160(8MP)入力時:各CH最大15fps 4CH合計60fpsまで 2560×1440(4MP)入力時:各CH最大30fps 4CH合計120fpsまで 1920×1080(1080p)入力時:各CH最大30fps 4CH合計120fpsまで	
	アラーム前録画時間	1秒~30分設定	
アラーム後録画時間	1秒~30分設定		
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
	スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り(最大×128倍)	
ネットワーク	保存媒体	HDD	
	解像度	3840×2160(8MP) 入力時:各CH7fpsで4CH合計最大28fps 2560×1440(4MP) 入力時:各CH15fpsで4CH合計最大60fps 1920×1080(1080p)入力時:各CH30fpsで4CH合計最大120fps	
	インターフェイス	10/100イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応	
バックアップ	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	
	操作ユーザー数	16ユーザー	
	CMS	有	
	対応携帯電話端末	PC:Windows 10/8.1/8/7, スマートフォン:Android / iPhone	
アラーム	イベント送信	メール通知	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	インターフェイス	USB2.0	
	ネットワーク	有	
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー	
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
電源・本体・その他	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定	低 / 中 / 高	
	言語	多言語対応	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)	
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	281(W)×245(D)×60(H)mm	
電源・本体・その他	重量	約1.3kg(※HDD含まず)	
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	DC12V / 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

