

# EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線ドーム型カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

## WTW-EDR77YJ

**4MP**  
4 Mega Pixel Data



- HD-SDIカメラ
- EX-SDIカメラ
- AHDカメラ
- アナログカメラ
- HD-CVIカメラ
- HD-TVIカメラ

- EX-SDI
- HD-SDI
- AHD
- HD-CVI
- HD-TVI
- アナログ

- 屋外防滴
- カラー
- CMOS
- 400万画素
- パリアール
- LED赤外線
- OSD日本語
- UP↑感度
- 高感度
- DAY/NIGHT
- WDR
- DNR
- モーション
- マスク

### 特徴

- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 2.8～12mmの5MP/パリアールレンズ搭載、広角～中距離向け監視に最適です
- 水平視野角度約30～75度
- 850nm 赤外線LED 36個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約40m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスク機能搭載
- 最大伝送距離  
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m  
※5C-HFケーブル使用時  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-EDR77YJ
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	総画素数	有効400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI出力:2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) HD-SDI出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) AHD/CVI/TVI出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力:アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応/パリアールレンズ
投光性能	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	画角	水平角度約30～75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
インターフェイス	赤外線LED	Φ5mm サイズ 850nm 赤外線LED 36個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約40m
	赤外線監視可能距離	最大約20m
映像調節性能	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:BNCJ
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
オートゲインコントロール(AGC)	有 (0～10段階)	
電源・カメラ本体・その他	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスク機能	オフ / オン(16エリア)
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	133(W)×146(D)×115(H)mm
電源	DC12V / 約290mA ※赤外線LED作動	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

