

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 火災報知機型カメラ

265万画素の高画質・天井取り付けタイプ

WTW-HMK35



特徴

- カメラの向きがわからない火災報知器型
- HD-SDI/EX-SDI 火災報知器型カメラ
- 265万画素の高画質HD-SDIカメラ
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能
- プライバシーマスキング機能搭載
- カメラとわかりにくい仕様となっております
- メッシュ加工でレンズに気付かれにくい
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※構造上の都合で画面にメッシュの網目状の様子が映り込みます

仕様

商品名		WTW-HMK35	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic 製 CMOSセンサー	
	総画素数	265万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	
	映像出力解像度	HD-SDI出力:	1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
		EX-SDI出力:	1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
S/N比	52dB		
レンズ	水平解像度	1100TV本	
	搭載レンズ	メガピクセル対応 ボートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
投光性能	画角	水平角度約91度(265万画素に設定時)	
	赤外線LED	無	
	対応周波数	850/940nm	
インターフェイス	ICR機能	有	
	最低被写体照度	1Lux	
	映像出力端子	HD-SDI端子:BNCJ	
	電源入力端子	Φ2.1DCJ	
映像調節性能	OSDリモコン	無	
	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / オート(×2,×4,×6,×8,×10,×20,×25,×30)	
	DAY & NIGHT	オート / カラー / モノクロ	
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル	
	バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
	明暗補正(WDR)	有(低 / 中 / 高)	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR/2DNR	
	デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)	オン / オフ	
	デジタルズーム機能	有	
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	4エリア設定	
	プライバシーマスク	オフ / オン(8エリア)	
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能/フリップ:上下反転可能	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック	
	防水性能	屋内用	
	本体外形寸法	Φ111(W)×53(H)mm	
	本体重量	約155g	
電源	DC12V / 約150mA		
冷却ファン/保温ヒーター	無		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

