

AHDシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ

548万画素・2560×1920の高解像度で映像出力

WTW-AHM84G-2



特徴

- アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加え、HD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
- Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
- 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
- 4.3mmのピンホールレンズを搭載
- 42(W)×42(H)×33(D)mmの超小型サイズ
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AHM84G-2
センサー・映像出力性能	撮像素子	5MP CMOS センサー
	映像出力形式	AHD・CVI・TVI / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC) ※アナログカメラ出力に切替可能
	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 TVI/CVI出力: 1920×1080
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	52dB
	搭載レンズ	5メガピクセル対応ピンホールレンズ
	焦点距離	4.3mm
投光性能	画角	水平角度約55度
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	無
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	1Lux
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	対応シャッタースピード	1/30, 1/60, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	オート / カラー / 白黒 / EXIT
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	ノイズ補正(DNR)	2NDR:LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高) 3NDR:LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高)
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	ON / OFF
	シャープネス機能	有
電源・カメラ本体・その他	カラーゲイン機能	有
	ミラー機能	上下左右反転
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	42(W)×42(H)×33(D)mm 取付金具含まず、突起物含む
	本体重量	約120g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約186mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	カメラ取付金具 / 電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

