

AHDシリーズ 屋内用 火災報知器型カメラ

548万画素・2560×1920の高解像度で映像出力

WTW-AMK35G



特徴

- 548万画素AHDシリーズの火災報知器型カメラです。
- カメラとわかりにくい仕様となっており、メッシュ加工でレンズに気付かれにくい仕様です
- 高画質で質の高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
- お店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 3.6mmボードレンズ搭載
- カメラの向きが分からないから威嚇効果大
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AMK35G	
撮像素子	5MP CMOS センサー	
映像出力形式	AHD / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
センサー・映像出力性能	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920(20fps/12.5fps)/2560×1440(30fps/25fps/15fps)/1920×1080(30fps/25fps)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
投光性能	画角	5MP設定時:約80度
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	1Lux
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	音声	無
	制御出力	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	DAY & NIGHT	AUTO / COLOR / BW / EXIT
	ホワイト/バランス	ATW / MWB
	ノイズ補正(DNR)	有
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	ON / OFF
	コントラスト調整	1~16段階
シャープネス機能	1~16段階	
カラーゲイン機能	1~16段階	
ミラー機能	上下左右反転	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ111(W)×53(H)mm
	本体重量	約155g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約150mA	
付属品	電源アダプター / カメラ取付ビス	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

