

# AHDシリーズ 屋外用 不可視型赤外線カメラ

265万画素高画質・2.8~12mm/パフォーカルレンズ・赤外線LED42個搭載

## WTW-AR213HJ-94



### 特徴

- 265万画素AHDシリーズの夜間監視対応、940nmの不可視型赤外線モデル
- 高画質で質の高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めた設計となっております。
- 屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
- フルハイビジョンの解像度で出力可能
- 940nmの不可視型赤外線LEDを42個搭載し、明かりがない場所でも暗視撮影が可能
- 2.8~12mmのパフォーカルレンズを搭載しており、広角から標準の画角を撮影することが可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AR213HJ-94
センサー・映像出力性能	撮像素子	2メガピクセルCMOSセンサー
	映像出力形式	AHD 1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	搭載レンズ	メガピクセル対応 オートアイリス・パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
旋回・ズーム機能	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約28~100度
投光性能	パンチルトズーム (PTZ)	非搭載
	電動ズーム	-
	赤外線LED	Φ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	音声	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	電子感度アップ (DSS)	OFF, AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/BW (白黒)/AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
電源・カメラ本体・その他	S/N比	52dB
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	約77(W)×82(H)×145(D)mm ※取付金具を含まない寸法
電源	DC12V	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位: mm)

