

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

400万画素PoE対応IPネットワークカメラ

WTW-PBP520YE PoE IPカメラ



※ レンズはオプションです



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
 - 400万画素の高画質追求モデル
 - 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
 - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
 - CSマウントレンズ対応
 - 400万画素 2592×1520 (1fps~25 fps)
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - PoE対応モデル
 - ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像をご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名	WTW-PBP520YE	
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2592×1520
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	400万画素(2592×1520) / 220万画素(1920×1080) / 130万画素(1280×720)
レンズ	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
投光性能	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応
	画角	—
インターフェイス	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	無
映像調節性能	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	有
	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート / 手動(1~1/8000)
	フラッシュ機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
	電子感度アップ(DSS)	1,1/2,1/3,1/5,1/8,1/10,1/15,1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定:128
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128
彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)	
プライバシーマスキング	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	64(W)×63.5(H)×120(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約325g
	電源	PoE または DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

