

# 屋外用 IPネットワーク赤外線ドーム型カメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

## WTW-PDR023YE



### 特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
  - 400万画素の高繊細高画質追求モデル
  - 高画質400万画素 赤外線ドーム型IPネットワークカメラ
  - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
  - 2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
  - 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
  - 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
  - OSDメニュー操作可能
  - プライバシーマスキング機能搭載
  - モーション検知機能搭載
  - ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】  
 複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。  
 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。  
 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

### 仕様

	商品名	WTW-PDR023YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大25fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
	画角	水平角度約110度
投光性能	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
	赤外線監視可能距離	最大約20m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子 PoE	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子 無
映像調節性能	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1~1/8000)
	フラッシュ機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
	電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/Coll white fluorescent/Sodium
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定: 128
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能
	逆光補正	0~255 ※デフォルト設定: 128
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	映像反転機能	上下左右反転可能
ネットワーク機能	モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)
	プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	白
	本体外形寸法	Φ150(W)×127(H) mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約900g
	電源	DC12V 約360mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

