

4K PoE シリーズ 屋外防滴仕様 防犯灯ドーム型カメラ

800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PDRP491EA



APP:
WTW VIEW10



特徴

- 4K800万画素の超高解像度IP 防犯灯ドーム型カメラ
- 電動/パフォーカルレンズを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能
- 1秒間25コマ撮影出来る25fpsモデル
- 屋外軒下防滴仕様なので屋外エントランスや駅構内などでもご利用いただけます。
- 赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
- 警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
- SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
- AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。

仕様

商品名		WTW-PDRP491EA
センサー・映像出力性能	総画素数	800万画素
	映像出力解像度	3840×2160(800万画素)
	映像圧縮出力形式	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	映像フレーム数	最大25fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	電動/パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
画角	画角	水平視野角度 約39~113度
	回転・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ) 無 電動ズーム 4倍
投光性能	赤外線LED	850nm 赤外線LED 2灯
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	ホワイトLED 2灯
	ホワイトLED照射距離	最大約10m
ホワイトLED監視距離	最大約7m	
インターフェイス	警告灯LED	警告灯・警報サイレン搭載
	最低被写体照度	Color 0.007lux B/W 0 lux(赤外線点灯時)
	内蔵マイク	有
	内蔵スピーカー	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/ RJ-45 (PoE給電対応)
視聴アプリ	PoE 給電	有
	簡易録画機能	有:MicroSDカードスロット×1(16~256GB)
AI機能	対応NVR	録画機接続:NV4シリーズ録画機
	CMS	WTW-VMS(WindowsOS対応)
AI機能	スマートフォンアプリ	WTW VIEW10
	対応AI機能	「顔検出」「人・車両検知」「エリア侵入」「ライン侵入」「人数カウント」「通行密度」「行列」「ナンバー検知」「リアサウンド検知」「静止物体検知」「音量変化」「映像遮断」「侵入うるつき」「領域侵入」「領域退出」※録画機WTW-NV464EP6で使用される場合「侵入うるつき」「領域侵入」「領域退出」はご利用いただけません。
電源・カメラ本体・その他	対応録画機	WTW-NV4116E・WTW-NV464EP6
	耐水性	屋外軒下防滴
	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ148(W)×117(H)mm
	本体重量	約990g
	電源/消費電力	PoE(9.2W) または DC12V(7.1W)
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	カメラ固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

