

# IPCシリーズ 屋外仕様 小型赤外線カメラ

800万画素・簡易録画機能搭載・映像圧縮規格H.265採用・PoE受電対応

## WTW-PRP9130ESD



### 特徴


- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間30コマ撮影出来る30fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 高性能赤外線LEDが40個搭載しており、約25mの距離で夜間監視が可能
- 2.8～12mmの高解像度対応/パフォーカルレンズで広角～中望遠距離の監視に最適
- フロント面のレンズ調節ネジで【ズーム・ピント】の調節が可能
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。

### 仕様

商品名		WTW-PRP9130ESD
センサー・映像出力性能	総画素数	800万画素
	映像出力解像度	1280×720 (720P)/1080P (1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160
	映像圧縮出力形式	H.264 / H.265
	映像フレーム数	最大30fps (秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約40～90度
	赤外線LED	強力型赤外線LED 30個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
インターフェイス	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
映像調節性能	PoE	対応
	録画媒体	MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1～255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
プライバシーマスク	有(4エリア)	
映像反転機能	上下左右反転可能	
カメラネーム	有(半角英数字)	
電源・カメラ本体・その他	防水性	屋外防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	91(W)×88(H)×141(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約790g ※取付金具含む
	電源	POE または DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)



※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。