

[800万画素・500万画素]防犯灯カメラ XPoE専用IPCシリーズ



商品仕様書はこちらのサイトからご参照ください。

WTW-XPR2319EAB

800万画素 XPoE 専用 IPC シリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

- 800万画素
- MIC
- IPC
- スピーカー
- 広角ボードレンズ
- outside
- IR 850nm
- ホワイトLED防犯灯



WTW-XPR2319EAW

800万画素 XPoE 専用 IPC シリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

- 800万画素
- MIC
- IPC
- スピーカー
- 広角ボードレンズ
- outside
- IR 850nm
- ホワイトLED防犯灯



映像出力解像度	3840×2160(8MP)	3840×2160(8MP)
焦点距離	ボードレンズ:3.6mm	ボードレンズ:3.6mm
水平画角	約90度	約90度
赤外線 / 防犯灯 LED	850nm 赤外線 LED / ホワイト LED のデュアル LED 仕様:4 灯 ※赤外線・ホワイト LED はどちらか片方が点灯するため、両方を点灯することは出来ません。	850nm 赤外線 LED / ホワイト LED のデュアル LED 仕様:4 灯 ※赤外線・ホワイト LED はどちらか片方が点灯するため、両方を点灯することは出来ません。
赤外線照射距離	最大約 15m	最大約 15m
防犯灯照射距離	最大約 10m	最大約 10m
最低被写体照度 (赤外線 LED 作動時)	0Lux(赤外線点灯時)	0Lux(赤外線点灯時)
入出力端子	RJ-45(PoE)・DC12V-Jack	RJ-45(PoE)・DC12V-Jack
PTZ(Pan/Tilt/Zoom)	無	無
冷却ファン / 保温ヒーター (寒冷地対応)	無	無
マイク	有	有
スピーカー	有	有
対応 NVR	NV2 シリーズ録画機	NV2 シリーズ録画機
屋外 / 屋内	屋外対応	屋外対応
材質	ダイキャスト	ダイキャスト
動作環境温度 / 湿度	-10℃～50℃ / MAX 90% RH	-10℃～50℃ / MAX 90% RH
電源(最大負荷時)	3.6W(POE)	3.6W(POE)
本体外形寸法(取付ブラケット含む・アンテナ / 突起部含まず)	75(W)×68(H)×189(D)mm	75(W)×68(H)×189(D)mm
ケーブル長	ケーブル付け根部から分岐部まで約 23cm 前後 	ケーブル付け根部から分岐部まで約 23cm 前後

WTW-XPR2319GAB

500万画素 XPoE 専用 IPC シリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

- 500万画素
- MIC
- IPC
- スピーカー
- 広角ボードレンズ
- outside
- IR 850nm
- ホワイトLED防犯灯



WTW-XPR2319GAW

500万画素 XPoE 専用 IPC シリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

- 500万画素
- MIC
- IPC
- スピーカー
- 広角ボードレンズ
- outside
- IR 850nm
- ホワイトLED防犯灯



映像出力解像度	2880×1620=500万画素(15fps)	2880×1620=500万画素(15fps)
焦点距離	ボードレンズ:3.6mm	ボードレンズ:3.6mm
水平画角	約80度	約80度
赤外線 / 防犯灯 LED	850nm 赤外線 LED / ホワイト LED のデュアル LED 仕様:4 灯 ※赤外線・ホワイト LED はどちらか片方が点灯するため、両方を点灯することは出来ません。	850nm 赤外線 LED / ホワイト LED のデュアル LED 仕様:4 灯 ※赤外線・ホワイト LED はどちらか片方が点灯するため、両方を点灯することは出来ません。
赤外線照射距離	最大約 15m	最大約 15m
防犯灯照射距離	最大約 10m	最大約 10m
最低被写体照度 (赤外線 LED 作動時)	0Lux(赤外線点灯時)	0Lux(赤外線点灯時)
入出力端子	RJ-45(PoE)・DC12V-IN×1	RJ-45(PoE)・DC12V-IN×1
PTZ(Pan/Tilt/Zoom)	無	無
冷却ファン / 保温ヒーター (寒冷地対応)	無	無
マイク	有	有
スピーカー	有	有
対応 NVR	NV2 シリーズ録画機	NV2 シリーズ録画機
屋外 / 屋内	屋外対応	屋外対応
材質	ダイキャスト	ダイキャスト
動作環境温度 / 湿度	-10℃～50℃ / MAX 90% RH	-10℃～50℃ / MAX 90% RH
電源(最大負荷時)	7.2W(PoE)	7.2W(PoE)
本体外形寸法(取付ブラケット含む・アンテナ / 突起部含まず)	75(W)×68(H)×189(D)mm	75(W)×68(H)×189(D)mm
ケーブル長	ケーブル付け根部から分岐部まで約 23cm 前後 	ケーブル付け根部から分岐部まで約 23cm 前後