

AHD・TVI シリーズ 8CHデジタルレコーダー (DVR)

800万画素/548万画素/400万画素/200万画素・/136万画素 兼用

WTW-DA338E3 8CH DVR



特徴

- 800万画素AHD・TVIカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ8台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 10TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA338E3
映像	入力チャンネル	8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	2160P/1440P/1080P/720P
	出力端子	メイン出力: HDMI端子: 3840×2160 (2160p) サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、9分割から選択可能、1、4、6分割はCH1~8の中から任意に指定可能
音声	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
	入力 出力	8入力(RCA端子) 1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA (HDD×1) 最大10TBに対応
	センサー入力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)
	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(表面×1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度 (NTSC)	3840×2160 (8MP)/2560×1944 (5MP)/2560×1440 (4MP)/ 1920×1080 (1080p)/1280×720 (720p)
	録画画質	画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/ 2048/3072/4096/5120/6144 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート (NTSC)	8MP 各チャンネル: 7fps / 全チャンネル: 56fps 5MP 各チャンネル: 12fps / 全チャンネル: 96fps 4MP 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 120fps 1080P 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 240fps
	アラーム後録画時間 アラーム前録画機能	30秒/1分/2分/5分から指定可能 5秒
再生	画面表示	8MP 15FPS 最大再生画面: 4画面 / 5MP・1080P最大再生画面8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しも 1/2×2×4×6×8×16倍速 スロー再生 x1/2.x1/4.x1/8.x1/16再生
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応してありません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応してありません。
	スマホアプリ	iPhone/Android : WTW VIEW 10
バックアップ	操作ユーザー数	4ユーザー
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	AVI / RF / MP4
	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合 AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください。
電源・本体その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ × 横44コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
	リモコン	有
	システムアップグレード	USBフラッシュメモリーネットワーク経由からファームウェアを更新
電源・本体その他	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
電源・本体その他	本体外形寸法 / 重量	378(W)×329(D)×57(H)mm※突起物含む / 約1.4kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大48W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

