

# AHDシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DAP338G3 8CH DVR



### 特徴

- AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 最大12CH デジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能
- カメラ8台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 16TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク 音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に 音声を記録します。  
※AOC対応のカメラが必要です。
- USBマウス付属

### 仕様

商品名	WTW-DAP338G3	
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子) / 12入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応
	入力解像度	2560×1944(1944p) / 2560×1440(1440p) / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	出力端子	メイン出力: HDMI端子: 3840×2160(2160p) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 2560×1440) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、9分割から選択可能、1、4、6分割はCH1-8の中から任意に指定可能
	HDMI出力	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768
音声	入力	8入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
	OS	Linux
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2)最大16TBに対応
	外付けHDD	無
	センサー入力・出力	8入力(ノーマルオープン/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V・1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×1(前面×1)/USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	500万画素入力時: 各チャンネル: 12fps / 全チャンネル: 96fps 400万画素入力時: 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 120fps 220万画素入力時: 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 240fps
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/6分割/8分割/9分割/10分割/12分割/シークエンス 有(次世代映像データ圧縮方式対応)
録画	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画画質	指定ビットレートで設定可能 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	5MP 各チャンネル: 12fps 全チャンネル: 96fps 4MP 各チャンネル: 15fps 全チャンネル: 120fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 240fps
	アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
	アラーム前録画機能	5秒
再生	画面表示	5MP・1080P 最大再生画面8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2×4×6×8×16倍速 スロー再生 x1/2.x1/4.x1/8.x1/16再生
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / E-mailに対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	無
	スマホアプリ	iPhone/Android: WTW VIEW 10
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有: WTW-VMS
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	スマホアプリのみ プッシュ通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI / RF / MP4
	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ × 横44コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新
	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質	ボディ: メタル 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法/重量	378(W)×317(D)×53(H)mm※突起物含む/約2.2kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大60W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位: mm)

