

16CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH6016 16CH DVR 2TB 搭載



特徴

- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ16台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- DDNS サービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- リモコン・USBマウス(別売)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名	WTW-DH6016	
映像	入力	HD-SDI 16入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認用出力(BNCJ端子) ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
音声	HDMI出力	有
	入力	8入力(HD-SDI), 8入力(RCAJ端子)
システム	出力	2出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(HDD×4)
	外付けHDD	eSATA
	センサー入・出力	センサー入力 ×16 ・ リレー出力×4
	PTZ	RS-485
	USB	USB 2.0 ×2
表示	外形寸法	430(W)×92(H)×385(D)mm ※突起物含む
	重量	約5.8KG(HDD含まず)
	電源	220V・110V / 220W
	フレームレート	1080p 60fps, 720p 480fps
	解像度	1920×1080, 1280×720
録画	シークエンス機能	スイッチング時間: 1~999秒
	表示モード	ズーム(デジタル×2~×8), オートSEQ.
	映像圧縮	H.264
	Dual Stream 解像度	メイン(録画): 1920×1080, 1280×720 サブ(ネットワーク送信): 640×380, 320×180
	録画画質	10~100段階
	録画モード	ノーマル, 手動・モーション・センサー, スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	480fps
	アラーム前録画時間	1~10秒
	アラーム後録画時間	1~100秒
	画面表示	1, 4, 9, 16
再生	画面検索方法	日付・時間・モーション・センサー
	デジタルズーム	デジタル(×2~×8)
	スナップショット	有
	スピード	Play, Stop, Slow(1/2, 1/4, 1/8, 1/16), FF(4, 8, 16, 32, 64), REW(4, 8, 16, 32, 64), コマ送り, 一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD / eSATA
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IEブラウザ
	操作ユーザー数	1管理者+8ユーザー
	CMS	オプション
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone・Android
	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB 2.0 もしくは SATA
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュ
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	300個の升目をプログラミング可能
	モーション感度設定	100段階/各チャンネル
その他	イベントログ	10000イベント以上(センサー・モーション・ビデオロス・電源ON・リモートログオン・ログアウト・HDDエラー・HDDフル)
	言語	日本語・英語・中国語・韓国語・その他16言語
その他	システムアップグレード	USB/ネットワーク
	操作ボタン	フロントパネル
その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco P, Pelco D)
	動作温度	5℃~40℃

寸法図

(単位:mm)

