

4CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH640 4CH DVR 2TB 搭載



特徴

- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ4台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- DDNSサービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- リモコン・USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-DH640
映像	入力	HD-SDI 4入力 (BNCJ端子)
	出力	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認出力 (BNCJ端子) ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
音声	HDMI出力	有
	入力	4入力 (HD-SDI), 4入力 (RCAJ端子)
システム	出力	2出力 (RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA (HDD×4)
システム	外付けHDD	eSATA
	センサー入・出力	センサー入力 ×4 ・リレー出力×2
システム	PTZ	RS-485
	USB	USB 2.0 ×2
表示	外形寸法	430 (W) × 92 (H) × 385 (D) mm ※突起物含む
	重量	約5KG (HDD含まず)
表示	電源	220V・110V / 220W
	フレームレート	1080p / 720p 120 fps
表示	解像度	1920×1080, 1280×720
	シーケンズ機能	スイッチング時間: 1~99秒
録画	表示モード	ズーム (デジタル ×2~ ×8), PIP, オートSEQ.
	映像圧縮	H.264
録画	Dual Stream 解像度	メイン(録画): 1920×1080, 1280×720 サブ(ネットワーク送信): 640×380, 320×180
	録画画質	10~100段階
録画	録画モード	ノーマル, 手動・モーション・センサー, スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	240fps
再生	アラーム前録画時間	1~10秒
	アラーム後録画時間	1~100秒
再生	画面表示	1, 4
	画面検索方法	日付・時間・モーション・センサー
再生	デジタルズーム	デジタル (×2~×8)
	スナップショット	有
再生	スピード	Play, Stop, Slow (1/2, 1/4, 1/8), FF (4, 8, 16, 32), REW (4, 8, 16, 32), コマ送り, 一時停止
	保存媒体	HDD / eSATA
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS
ネットワーク	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IEブラウザ
ネットワーク	操作ユーザー数	1管理者 + 8ユーザー
	CMS	オプション
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone・Android
	イベント送信	E-mail
バックアップ	インターフェイス	USB 2.0 もしくは SATA
	音声バックアップ	有
バックアップ	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュ
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	300個の升目をプログラミング可能
アラーム	モーション感度設定	100段階/各チャンネル
	イベントログ	10000イベント以上 (センサー・モーション・ビデオロス・電源ON・リモートログオン・ログアウト・HDDエラー・HDDフル)
OSD & DVR Control	言語	日本語・英語・中国語・韓国語・その他16言語
	システムアップグレード	USB/ネットワーク
その他	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)
その他	動作温度	5℃~40℃

寸法図

(単位:mm)

