

業務用 Wi-Fi 屋外 昇太郎 温度測定カメラ

265万画素・SDカードに常時録画が可能・スピーカー・マイクを搭載

WTW-IPWS1454TG (昇太郎 体温計カメラタイプ)



特徴

- カメラの前に立つと自動的に体温を約2秒ほどで計測して体温を表示、体温が高い場合は警告を鳴らし測定者にお知らせをします。
- アプリ上で体温は体温数値とサーモグラフィーの両方を表示することができます。
- 体温測定精度は±0.3℃と非接触で高い測定精度です。
- Wi-Fiと有線LANで接続、PCやスマートフォンで視聴測定が可能です。
- カメラは265万画素のフルHD画質で、MicroSDカードで録画も可能です。
- 体温測定の他にも防犯カメラとしても利用することが可能です。
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。

仕様

商品名		WTW-IPWS1454TG (昇太郎 体温計カメラタイプ)
工事設計認証番号		210-128192
体温測定モジュール	体温測定画素センサー	1024ピクセル
	体温測定レンズ	5mm
	測定距離	0.2m~1.0m
	温度測定精密性	±0.3℃
	温度測定時間	<4ms
映像出力性能	温度測定アングル	左右32度/上下32度
	画像センサー	265万画素 1920×1080 CMOSセンサー
	映像出力解像度	1080p(1920×1080)
	搭載レンズ	3.6mm ボードレンズ
カメラハードウェア性能	画角	水平角度約100度
	プロセッサ	HI3516EV200
	OS	Linux
	オーディオ圧縮	G.711A
	オーディオ入力	38db マイク搭載
	オーディオ出力	スピーカー搭載 (8Ω2W)
	検知	37.3度以上の体温に検知 ※調節可能
録画性能	録画解像度	1920×1080 (1080p)
	音声録音	有
	ビデオ撮影時間	10秒~センサー検知終了まで
	録画時間	約20日 ※MicroSDカード128GBの場合
	上書き保存	有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き
投光性能	ビデオフォーマット	AVI映像ファイル
	赤外線LED	無
	ホワイトLED	無
	ICR	有
インターフェイス	最低被写体照度	1Lux
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	Onvif	非対応
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n
	電源入力端子	MicroUSB B型形状
	スピーカー	有
	マイク	有
	体温表示板	有
	記録	MicroSDカードスロット 1つ搭載 MicroSDカード16~128GBまで ※Class10以上をご利用ください
	対応機種・アプリ	ソーラーパネル
ログイン対応端末		PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ※MacOS非対応 スマートフォン: iPhone (iOS7.1以上) / Android (Android4.0以上)
視聴アプリ		PC: 専用アプリ「WTW PRO」で視聴 iOS/Android: 専用アプリ「WTW PRO」で視聴
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ガンメタル / ブラック
	外形寸法	63(W)×114(H)×216(D)mm ※寸法にはアンテナは含みません
	バッテリー	3000mAh 186500リチウムイオンバッテリー 2つ搭載
	動作温度	5℃~45℃
	重量	約735g ※アンテナ含む
電源	USB給電 5V / 5W	
付属品	電源アダプター・カメラ取付固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

